

SIL TRACTOR OIL 10W30 STOU

ACEITE MULTIFUNCIONAL PARA TRACTORES

DESCRIPCIÓN

SIL TRACTOR OIL 10W30 STOU, está fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación.

Es un aceite MULTIGRADO para tractores y vehículos agrícolas con motores diesel, atmosféricos o sobrealimentados. Diseñado para lubricar al mismo tiempo motor, transmisión, circuito hidráulico y frenos en baño de aceite. (SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL).

PROPIEDADES

- Elevado poder detergente y dispersante
- Un solo aceite para todas las aplicaciones. Reduce los costes de mantenimiento.
- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Buena protección contra la corrosión.
- Alta estabilidad térmica y química.
- Utilizable en invierno y verano
- Compatible con juntas y retenes.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
GRADO DE VISCOSIDAD	SAE J 300	10W30
DENSIDAD A 20°C g/cm ³	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,87
VISCOSIDAD a 100 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	11
INDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 / ASTM D-2270	>130
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	>200
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C.	ISO 3016 / ASTM D-97	<-20
TBN	ISO 3771 / ASTM D-2896	10,5

ESPECIFICACIONES

- CF/SF
- API: GL-4
- MB 227.1
- MASSEY-FERGUSON M-1139 (UK), M-1144 (FRANCE)
- JOHN DEERE J20C/D

16/VI/21