

# SIL TRACTOR OIL 56

## ACEITE PARA TRACTORES CALIDAD UTTO

### DESCRIPCIÓN

**SIL TRACTOR OIL 56**, es un fluido especial para transmisiones, convertidores de par, circuitos hidráulicos, caja de cambios, frenos húmedos y diferenciales, para maquinaria agrícola y obra pública.

Fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación.

### PROPIEDADES

- Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste.
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Reduce el coste de mantenimiento al utilizar un solo aceite para todas las aplicaciones, excepto el motor.
- Buena protección contra la corrosión.
- Alta estabilidad térmica y química.
- Utilizable en invierno y verano
- Compatible con juntas y retenes.
- Evita el característico ruido de los frenos sumergidos "squawk"

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
DENSIDAD A 20°C g/cm <sup>3</sup>	ISO 3675 / ASTM D-1298	0,88
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	48
VISCOSIDAD a 100 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	7,8
INDICE DE VISCOSIDAD	ISO 2909 / ASTM D-2270	135
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	>200
PUNTO DE CONGELACIÓN, °C.	ISO 3016 / ASTM D-97	<-30

### ESPECIFICACIONES

- API GL-4, ZF TE ML 06A, B, C y 07B
- FLUIDO UNIVERSAL TIPO UTTO
- FORD M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525 and 3526
- JOHN DEERE J20C
- MASSEY-FERGUSON CMS M-1135, M-1143, M-1145

16/VI/21